

Elektriske
Systemer

Elektrisk Vinduesåbner Kædemotor

HCV 24/36/48VDC
HCVA 230VAC
HCVAR 230VAC



FEATURES

Universal strømforsyning 24/36/48 DC (HCV)

2 leder lejeovervågning (HCV)

Programmerbare funktioner

2500N låsekraft

Ekstremt støjsvag

Automatisk selvjusterende nulpunkt

FUNKTION:

- Til tagvinduer, facadeløsninger og ovenlys
- Kompakt og elegant design
- Strømforsyning:
 - 24/36/48VDC (HCV)
 - 230VAC (HCVA/HCVAR) Programmerbare indstillinger:
- Synkrofunktion (op til 4 enheder)
- Kraft (tryk, træk, soft close)
- Hastighed
- Udvandring
- Soft close længde
- 2 leder linjeovervågning (HCV)
- Soft close funktion
- Udvandring: 350-600-800-1000 mm som standard (kan formindskes ved programmering)

Tryk-/trækraft: 500N som standard
(kan formindskes ved programmering)

- Indbygget elektronisk beskyttelse mod overlast
- Støjsvag
- Testet til min. 11.000 åbninger
- To forskellige hastigheder: komfort-og brandventilation
- 2,5 m silikonekabel
- Motorhus i hvidlakeret aluminium (RAL 9010)
- Testet i henhold til EN12101-2 (HCV/HCVA)
- Indbygget modtager + ekstern fjernbetjening (HCVAR)


Essentielt tilbehør:

- HOC elektronisk modul til udvidede funktioner
- Vind- og Regnsensor.

HCV 24/36/48VDC – HCVA 230VAC – HCVAR 230 VAC

Varenr:	Model	Trykkraft (N)	Trækkraft (N)	Strøm forsyning	Soft Close	Låsekræft (N)	Tætning sgrad	Temperatur (*C)	Hastighed (mms/s)		Størrelse LxWxH (mm)
									komfort	Brand	
10100206	HCV 500N / 350mm	500	500	24VDC / 14A 26VDC / A.05A 48VDC / 0.70A	2500		IP 32	-25 - +75	7		436 x 52 x 42
10100204	HCV 500N / 600mm	500							10	10	561 x 52 x 42
10100212	HCV 500N / 800mm	**							10	14	661 x 52 x 42
10100212	HCV 500N / 1000mm	**		7					17	766 x 52 x 42	
10100207	HCVA 500N / 350mm	500		7					7	586 x 52 x 42	
10100203	HCVA 500N / 600mm	500		7					***10	711 x 52 x 42	
	HCVA 500N / 800mm	**		10					***14	811 x 52 x 42	
	HCVA 500N / 1000mm	**		10					***17	916 x 52 x 42	
10100207	*HCVAR 500N / 350mm	500		7						586 x 52 x 42	
	*HCVAR 500N / 600mm	500		7						711 x 52 x 42	
	*HCVAR 500N / 800mm	**	10		811 x 52 x 42						
	HCVAR 500N / 1000mm	**	10		916 x 52 x 42						

*Indbygget modtager + ekstern fjernbetjening
 **Må kun anvendes til bund- og sidehængte vinduer
 ***Brandhastighed Kræver programmering fra producent eller via PMD Tool



Beslagsæt:

Vare nr.	Type
10100221	Beslag, HCV/HCVA(R) 500 udadgående (ovenlys) Hvid
10100224	Beslag, HCV/HCVA(R) 500 udadgående (vindue) Hvid
10100225	Beslag, HCV/HCVA(R) 500 indadgående (vindue) Hvid

