



Nu med standardfunktioner:

- * 24V eller 36V eller 48V i den samme enhed (HCM) inkl. 2 leder linieovervågning
- * 230V (HCMA / HCMAR_{emote})
- * Programmerbare indst. (synkro, kraft, udvandring osv.)
- * Indbygget modtager for fjernbetjening (HCMAR_{emote})
- * 300N / 300 mm

HCMAR

Elektrisk Vinduesåbner - Kædemotor 300N-300mm HCM 24-36-48VDC / HCMA 230VAC / HCMAR_{emote} 230VAC

FUNKTIONER:

- Til tagvinduer, facadeløsninger og ovenlys
- Kompakt og elegant design
- Strømforsyninger:
 - 24-36-48VDC (HCM)
 - 230VAC (HCMA / HCMAR_{emote})
- Programmerbare indstillinger:
 - Synkrofunktion (op til 4 enheder)
 - Kraft (tryk, træk, soft close)
 - Hastighed
 - Udvandring
 - Soft close længde
- 2 leder linieovervågning (HCM)
- Soft close funktion

- Udvandring: 300 mm som standard (kan formindskes ved programmering)
- Tryk-/trækkraft: 300N som standard (kan formindskes ved programmering)
- Indbygget elektronisk beskyttelse mod overlast
- Støjsvag
- Testet til min. 11.000 åbninger
- 2,5m silikonekabel
- Motorhus i hvidlakeret aluminium
- Symmetrisk kædeudgang (i forhold til motorhus)
- Indbygget modtager + fjernbetjening (HCMAR)
- Modtager er kompatibel med Vind- og Regnsensor #111960 og #111961



HCM / HCMA



HCMARemote

Elektrisk Vinduesåbner - Next Generation

HCM 24-36-48VDC / HCMA 230VAC / HCMARemote 230VAC

| Model | Strøm-forsyning | Tryk-/Træk-kraft (N) | Udvandring (mm) | Låsekraft | Tætnings-grad | Temperatur | Hastighed | Str. (mm) (LxBxH) |
|--|--|----------------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| HCM 300N/300mm | 24VDC / 0.8A 36VDC / 0.6A 48VDC / 0.4A | 300 / 300 | 300 | 2000 N | IP 32 | -5° C - 55° C | 6.8 mm / sek. | 451 x 48 x 34 |
| HCMA 300N/300mm | 230VAC / 15W | 300 / 300 | 300 | 2000 N | IP 32 | -5° C - 55° C | 6.8 mm/sek. | 451 x 48 x 34 |
| HCMAR 300N/300mm (indbygget modtager + fjernbetjening) | 230VAC / 15W | 300 / 300 | 300 | 2000 N | IP 32 | -5° C - 55° C | 6.8 mm/sek. | 451 x 48 x 34 |

