



UNILITE PYRAMIDELYS

Lyset i vores Pyramidelys er udført i ekstruderede aluminiumsprofiler inkl. tætningsbånd, der fungerer som tætning mellem ovenlys og karm, og som samtidig bryder kuldebroen. Glassene fås som enten

2- eller 3-lags energiglas og med en U-værdi helt ned til 0,6. Ovenlysets inderste glas er udført i lamineret sikkerhedsglas.

Pyramidelyset anbefales bl.a. til privatboliger, kontorer og institutioner, hvor der ønskes en både funktionel og eksklusiv løsning, der giver masser af lysindfald.

Form

Pyramide.

Lys

Glasklar.

Udvendigt aluminium er som standard overfladebehandlet med Ral 9005 glans 30.

Lag

2 eller 3 lags lamineret energiglas, som standard klar. Solglas, farvet glas eller polycarbonat kan tilvælges efter ønske mod merpris.

Størrelser

30° eller 45° hældning i str. 100 cm x 100 cm og 120 cm x 120 cm eller som specialløsninger op til 200x200 cm (spørg Unilite).

Opluk

Kan efter ønske leveres oplukkelige til komfort.

Karm

Leveres med eller uden karm, som standard 44 mm massiv trækarm. Fås også med 44 eller 62 mm isoleret krydsfinérkarm. Karmer leveres i spring på 11 cm, enten som faste eller oplukkelige, og er som standard ubehandlet. Overfladebehandling kan tilkøbes efter ønske.

På grund af karmens udvendige papstopkant og hængslernes udformning kan papinddækning udføres uden at skære i pappet. Derved minimeres risikoen for utætheder.

Tilbehør

Eksempler på tilbehør (afhænger af ovenlystype og -størrelse):

- manuel spindel med oplukkerstang
- spindel- eller kædemotor
- stige til tagadgang
- komforttryk
- vind-/regnsensor eller termisk sensor
- centralstyring (ved brandventilation)
- røgmelder

Montering

Der henvises til TOR-anvisning 23 samt Unilites monteringsvejledning til karm/kuppel.

Rengøring

Afvaskes med sæbe, varmt vand og blød klud minimum 2 gange årlig. Ved fedtet snavs kan sæbevandet tilsættes soda. Anvend aldrig organiske opløsningsmidler.

Vedligehold

Karme og rammer bør efter montering overfladebehandles med egnet plejeprodukt.

Det anbefales at foretage en årlig gennemgang/kontrol af ovenlyset.

Bevægelige dele kan justeres i beslag og glidefunktion – disse bør holdes let indsmurte for at undgå, at de sætter sig fast. Tjek, at åbningsbare rammer kører korrekt. Skruer til beslag kontrolleres for fastspænding. Kontroller, at butylbånd og tætningslister er intakte, og at alu-lister sidder korrekt. Gummi- og tætningslister vedligeholdes med silikonebaseret olie.

STANDARDMÅL OG TEKNISKE DATA

Type	U-værdier W/m ² K°			Lysgennemgang		Solfaktor G-værdi	
	Massiv trækarm	44 mm iso-karm	62 mm iso-karm	Klar	Opal	Klar	Opal
Pyramidelys							
2-lags energiglas U-værdi 1,1	1,49	1,17	1	77 %	64 %	59 %	51 %
3-lags energiglas U-værdi 0,9	1,31	1,02	0,86	71 %	58 %	55 %	47 %
3-lags energiglas U-værdi 0,6	1,2	0,88	0,75	71 %	58 %	52 %	44 %

Kontakt Unilite

Unilite A/S
Snæbumvej 26
9500 Hobro

Tlf.: 76 75 26 00
info@unilite.dk
www.unilite.dk



unilite
SOLUTIONS